

BAOBAG

BIG BAG DÉPÔT BAG®

Le big bag Dépôt Bag® permet de stocker et transporter des déchets contenant de l'amiante. La version dite classique est réservée aux déchets d'amiante liés à des matériaux inertes ayant conservés leurs intégrités (plaques de fibro-ciment, tuyaux, bardages, gaines amiante-ciment, etc...).

La version dite ONU permet de conditionner tous types de déchets d'amiante (lié/non lié, pulvérulent, endommagé, EPI, déchets de nettoyage, etc...).

Info : Depuis l'arrêté du 12 mars 2012, les déchets contenant de l'amiante ne sont plus admis en ISDI (Installations de Stockage de Déchets Inertes), seuls les déchets d'amiante liés sont admis en Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) sous condition d'emballage approprié.

- Marquage réglementaire amiante
- Liens de fermeture
- Toile laminée



Le big bag Dépôt Bag® permet de conditionner les déchets d'amiante liés.



Le big bag Dépôt Bag® ONU permet de conditionner tous types de déchets contenant de l'amiante. Il est certifié 13H4Y, pour le transport de matières dangereuses (UN 2212 ou 2590).

- Marquage réglementaire amiante
- Marquage ONU
- Toile laminée
- Sèche interne en HDPE tissée (plus grande résistance)

Info : les Installations de Stockage de Déchets Dangereux (ISDD) réceptionnent tous types de déchets contenant de l'amiante.



INDUSTRIE



AGRICULTURE



CHANTIERS



JARDIN




DÉCHETS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Jupe de fermeture avec liens
- 4 sangles
- Toile en polypropylène laminée traitée anti-UV
- Marquage réglementaire amiante
- Coefficient de sécurité 5/1 - Usage unique
- Certification Européenne sur la sécurité et la qualité

VERSION ONU

- Toile en polypropylène laminée traitée anti-UV
- Doublure en HDPE tissée (plus grande résistance)
- Marquage réglementaire amiante
- Marquage ONU - agréé pour le transport routier (ADR)
- Coefficient de sécurité 6/1 - Usage unique
- Certification 13H4Y
- Certification Européenne sur la sécurité et la qualité



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La version non-ONU permet de conditionner et transporter en toute sécurité les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservés leurs intégrités en Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) ou en Installation de Stockage des Déchets Dangereux (ISDD).

Code produit	Libellé	CMU* (Kg)	Dimensions Ext. L x l x h (mm)	Sangles (Long. en mm)	Nbre de Pces à la palette
4P00DB31017	Dépôt Bag® amiante - 310	1000	1100 x 3100 x 300	4 de 300 mm	150
4P00DB26018	Dépôt Bag® amiante - 260	1000	1200 x 2600 x 300	4 de 300 mm	150
4P00DB16015	Dépôt Bag® amiante - 160	1000	1100 x 1600 x 500	4 de 300 mm	175

La version ONU permet de conditionner et transporter en toute sécurité tous types de déchets d'amiante (intègre, endommagé, pulvérulent, lié ou non) en Installation de Stockage des Déchets Dangereux (ISDD). Agréé pour le transport routier (ADR).

Certification Européenne sur la sécurité et la qualité.

Code produit	Libellé	CMU* (Kg)	Dimensions Ext. L x l x h (mm)	Sangles (Long. en mm)	Nbre de Pces à la palette
4P03DBUN310	Dépôt Bag® amiante - ONU - 310	1000	1100 x 3100 x 300	4 de 300 mm	80
4P03DBUN260	Dépôt Bag® amiante - ONU - 260	1000	1200 x 2600 x 300	4 de 300 mm	85
4P03DBUN160	Dépôt Bag® amiante - ONU - 160	1000	1100 x 1600 x 500	4 de 300 mm	100

(*) CMU = Charge maximum utile.



INDUSTRIE



AGRICULTURE



CHANTIERS



JARDIN



DÉCHETS